



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile

■ standard vorrätig
 ■ neue Farbe/Produkt
 ■ Umsatz, solange Vorrat reicht. Nachdem auf Nachfrage und mit Mehrpreis

Bandbreite 1250

Gültig für:
 Wellblech SAB 18/988
 Trapezblech SAB 30/1100, SAB 35/1035, SAB 40/915, SAB 50/1000
 Kaltdach Trapezblech SAB 45KD/1050-s
 Warmdach Trapezblech SAB 89R/915, SAB 100R/825

SAB Farbe / Stärke	Colorcoat® PE 25 / Polyester					Colorcoat® PVDF			
	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	0,55	0,63	0,75	0,88
1015		■	■						
3000		■	■						
5009			■						
5010			■						
6005		■	■						
6011		■	■						
6020		■	■						
7005			■						
7016		■	■	■				■	
7032		■	■						
7035		■	■	■				■	
8004		■	■						
8011		■	■						
8012		■	■	■					
9001		■	■						
9002		■	■	■	■			■	■
9006		■	■	■	■			■	
9007		■	■	■				■	
9010		■	■	■				■	
9002/9002			■	■	■				
9006/9006			■	■					
9010/9010			■	■					

Farbe / Stärke	Colorcoat Prisma®		
	0,63	0,75	RAL ref.
Anthracite		■	7016
Hamlet		■	9002
Oxide Red		■	3009
Sirius		■	9006

Bemerkungen:

Als Grundmaterial verwendet SAB verzinkten Stahl (Sendzimir), MagiZinc®, Aluzink und Zink-Aluminium (Galvalloy™, für Colorcoat HPS200 Ultra und Colorcoat Prisma).
 In Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genannt, 15 µm in Farbe 9002) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
 Kassetten standard erhältlich in Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID) Farbe 9002 in allen gangbaren Stärken. Andere Beschichtungen, Farben und Stärken auf Anfrage.
 Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen (nach Rücksprache) liefern.
 Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.
 Die SAB Farbbezeichnungen entsprechen den RAL und British Standard Referenzen, stellen ähnliche Farben dar und stimmen nicht exakt überein.
 SAB-profil GmbH übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile

■ standard vorrätig
■ neue Farbe/Produkt

Bandbreite 1500

Gültig für

Warmdach Trapezblech

SAB 85R/1120, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/840

SAB Farbe/Stärke	Colorcoat® PE 25 / Polyester					
	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
7016		■				
8012	■	■	■		■	
9002	■	■	■	■	■	■
9006	■	■	■		■	■
9002/9002	■	■				

Bemerkungen:

In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern.
Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.
SAB-profil GmbH übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.

Stand der Angaben: Sep 2019