



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile

Bandbreite 1250

Gültig für:

Wellblech	SAB 18/988
Trapezblech	SAB 30/1100, SAB 35/1035, SAB 40/915, SAB 50/1000
Kaltdach Trapezblech	SAB 45KD/1050-s
Warmdach Trapezblech	SAB 89R/915, SAB 100R/825

■ standard vorrätig
■ neue Farbe/Produkt

SAB Farbe / Stärke	Colorcoat® PE 25 / Polyester					Colorcoat® PVDF			
	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	0,55	0,63	0,75	0,88
1015		■	■						
3000		■	■						
5009			■						
5010			■						
6005		■	■						
6011		■	■						
6020		■	■						
7005			■						
7016		■	■	■				■	
7032		■	■						
7035		■	■	■				■	
8004		■	■						
8011		■	■						
8012		■	■	■					
9001		■	■						
9002		■	■	■	■			■	■
9006		■	■	■	■			■	
9007		■	■	■				■	
9010		■	■	■				■	
9002/9002			■	■	■				
9006/9006			■	■					
9010/9010			■	■					

Farbe / Stärke	Colorcoat Prisma®		
	0,63	0,75	RAL ref.
Anthracite		■	7016
Hamlet		■	9002
Oxide Red		■	3009
Sirius		■	9006

Bemerkungen:

Als Grundmaterial verwendet SAB verzinkten Stahl (Sendzimir), MagiZinc®, Aluzink und Zink-Aluminium (Galvalloy™, für Colorcoat HPS200 Ultra und Colorcoat Prisma).
 In Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
 Kassetten standard erhältlich in Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID) Farbe 9002 in allen gangbaren Stärken. Andere Beschichtungen, Farben und Stärken auf Anfrage.
 Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen (nach Rücksprache) liefern.
 Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.
 Die SAB Farbbezeichnungen entsprechen den RAL und British Standard Referenzen, stellen ähnliche Farben dar und stimmen nicht exakt überein.
 SAB-profil GmbH übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.



A Tata Steel Enterprise

Farbmöglichkeiten Profile

■ standard vorrätig
■ neue Farbe/Produkt

Bandbreite 1500

Gültig für Warmdach Trapezblech SAB 85R/1120, SAB 135R/930, SAB 153R/840, SAB 158R/750, SAB 200R/840

		Colorcoat® PE 25 / Polyester						
SAB Farbe/Stärke		0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	SAB Farbe/Stärke	
7016			■					7016
8012		■	■	■	■			8012
9002		■	■	■	■	■		9002
9006		■	■	■	■	■		9006
9002/9002		■	■					9002/9002

Bemerkungen:

In verzinkten Stahl und Colorcoat® Dünnbeschichtung (DU oder KID genant, 15 mu in Farbe 9002) alle gangbaren Stärken standard vorrätig.
 Neben diesen vorrätigen Farben kann SAB-profil andere Farben auf Anfrage in den standard Abmessungen kurzzeitig (nach Rücksprache) liefern.
 Farbkarten und Farbmuster auf Anfrage erhältlich via www.sabprofil.de.
 SAB-profil GmbH übernimmt für eventuelle Fehler keine Haftung.

Stand der Angaben: September 2017