



A Tata Steel Enterprise

Sandwich Wand Blind (verdeckt)

	SAB WB 60	SAB WB 80	SAB WB 100	SAB WB 120	SAB WB 140
Profilierung	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL
Baubreite mm	1000	1000	1000	1000	1000
U-Wert (inklusive Fuge) W/m²K	0,39	0,29	0,23	0,19	0,16
min. Stückzahl pro Paket	2	2	2	2	2
max. Stückzahl pro Paket geschlossene LKW	18	13	10	9	7
max. Stückzahl pro Paket offene LKW	19	14	11	9	8
max. kg Paketgewicht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Paneel Obenseite nach Produktion	A	A	A	A	A
Blechdicken	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040
FM Approval möglich (FA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuerwiderstand (FR) möglich	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja

Stand: April 2023



A Tata Steel Enterprise

Sandwich Wand Sichtbar

	SAB W 40	SAB W 60	SAB W 80	SAB W 100	SAB W 120	SAB W 150	SAB W 95	SAB W 135	SAB W 100	SAB W 120
Profilierung	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	M8L, M16L, LL	TL	TL	SL	SL
Baubreite mm	1100 (1000)	1100 (1000)	1100 (1000)	1100 (1000)	1100 (1000)	1100 (1000)	1000	1000	1000	1000
U-Wert (inklusive Fuge) W/m²K	0,56	0,37	0,28	0,23	0,19	0,15	0,28	0,19	0,28	0,23
min. Stückzahl pro Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. Stückzahl pro Paket geschlossene LKW	27	18	13	10	9	7	11	7	12	10
max. Stückzahl pro Paket offene LKW	29	19	14	11	9	7	11	7	12	10
max. kg Paketgewicht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Paneel Obenseite nach Produktion	A	A	A	A	A	A	A/B	A/B	A/B	A/B
Blechdicken	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 075/045	ab 063/050	ab 063/050
FM Approval möglich (FA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Feuerwiderstand (FR) möglich	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein

Stand: April 2023

Sandwich Dach

	SAB D 70	SAB D 90	SAB D 110	SAB D 130	SAB D 160	SAB D 83	SAB D 120	SAB D 160	SAB D 70 ECO	SAB D 83 ECO	SAB-Vision
Profilierung	TL	TL	TL	TL	TL	SL	SL	SL	TG	SG	TL, SL
Baubreite mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
U-Wert (inklusive Fuge) W/m²K	0,50	0,35	0,27	0,22	0,17	0,38	0,24	0,17	0,50	0,38	1,51-0,94
min. Stückzahl pro Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
max. Stückzahl pro Paket geschlossene LKW	15 / 19	12 / 14	9 / 11	8 / 9	6 / 7	13 / 17	9 / 10	6 / 7	19	17	6-19
max. Stückzahl pro Paket offene LKW	16 / 21	13 / 15	10 / 12	9 / 10	7 / 8	14 / 18	9 / 11	7 / 8	19	17	7-21
max. kg Paketgewicht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
minimale Fertigungslänge* mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000	18.000	8.500
Querüberlappung / Cutback mm	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300	50 - 300
Paneelobenseite nach Produktion	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B	A oder A/B
Blechdicken	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 050/040	ab 063/040	ab 063/040	ab 063/040	ab 050/040	ab 063/040	n.a.
FM Approval möglich (FA)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Feuerwiderstand (FR) möglich	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Stand: April 2023

* Die Mindestpaneellänge mit schaumfreier Überlappung beträgt 2.600 mm zuzüglich der schaumfreien Überlappung