

Angebots- und Auftragsbestätigungshinweise S. A. B. Profil GmbH

Bestellungen, Reservierungen, Auftragsbestätigung

Vorgehensweise Bestellungen

Alle Bestellungen sind per E-Mail unter order.niederaula@tatasteleurope.com einzureichen. Bitte geben Sie bei der Spezifikation unbedingt den Preis, die Angebotsnummer und die Reservierungsnummer mit an.

Reservierungen

- Allgemein

- * Reservierungen sind per E-Mail an order.niederaula@tatasteleurope.com mit Angabe des Preises und der Angebotsnummer einzureichen.
- * Reservierungen sind ohne Einschränkung der Menge möglich.
- * Es wäre wünschenswert, wenn auf der Reservierung auch das geplante/gewünschte Produktionsdatum sowie das vorgesehene Ladedatum mit angegeben ist. Diese, für uns wichtigen Angaben, können auch gerne nachgereicht werden. Bitte beachten Sie, dass Spezifikationen generell minimal 3-4 Wochen vor der Produktion erfolgen müssen.
- * Unsere Auftragsbestätigung „Reservierung“ ist auf Vollständigkeit von Ihnen zu prüfen. Evtl. Änderungen hierzu sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
- * Wenn Sie eine Vorreservierung spezifizieren, bitten wir Sie, die Auftragsnummer der Reservierung mit anzugeben. Danach erhalten Sie von uns entweder eine geänderte Reservierung (falls noch nicht alles spezifiziert wurde) oder bei Vollständigkeit der Spezifikation, ein Storno darüber.

- Standardmaterial

- * Wenn der von Ihnen vorgegebene Produktions-/Ladetermin überschritten wurde, kann das zu einer Preisanpassungen führen. Wir können auch das reservierte Material als Lagermaterial zurückbuchen und die Reservierung als verfallen betrachten, denn der Anspruch des Kunden auf Materialverfügbarkeit würde zu diesem Zeitpunkt seine Gültigkeit verlieren.
- * Verfällt eine Reservierung ersatzlos, können Verwaltungs- und/oder Materialkosten in Rechnung gestellt werden.

- Specials (Sondermaterial)

- * Sollten wir zwei Wochen nach der von Ihnen angegebenen Kalenderwoche bzw. des von Ihnen genannten Ladetermines keine Spezifikation erhalten haben, sind wir berechtigt, Ihnen das Material in Rechnung zu stellen.

Auftragsbestätigung

Unsere Auftragsbestätigung ist auf Vollständigkeit von Ihnen zu prüfen. Eventuelle Abweichungen hinsichtlich Ihrer Bestellung sollten innerhalb eines Werktages an uns gemeldet werden. Produziert wird gemäß Auftragsbestätigung. Aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen kann hiervon jedoch abgewichen werden.

ACHTUNG: Sollte aufgrund Ihrer Veranlassung eine Spezifikation ersatzlos verfallen, nehmen wir uns das Recht heraus, Ihnen Verwaltungs- und/oder Materialkosten in Rechnung zu stellen.

Farbunterschiede

Zink/Aluzink

- * Wir bemühen uns, Ihnen eine vergleichbare Zinkblume zu liefern. Wir können Ihnen jedoch keine einheitliche Zinkoptik garantieren, auch nicht innerhalb einer Bestellung.

ACHTUNG: Standardmäßig ist nur teilweise verzinktes Material vorrätig!

Organische Beschichtungen

- * Bei organischen Beschichtungen mit einer Schichtdicke von 15 µm (DU/PE15) können bedingt durch diese geringe Schichtdicke keine optischen Ansprüche gestellt und es kann keine Gleichmäßigkeit der Farbe erwartet werden. Dies wird auch nicht innerhalb einer Bestellung von uns gewährleistet. Die DU/PE15-Beschichtung wird entsprechend den Farben ähnlich RAL 9002 oder ähnlich RAL 9010 geliefert.

- * Rückseitenschutzlack (RSL) hat in der Regel eine >10 µm Nennschichtdicke und ist eine Beschichtung beliebiger Art, ohne besondere Anforderung an Aussehen, Korrosionsschutz, Umformbarkeit usw. Auch hier können keine optischen Ansprüche an uns gestellt werden und es kann keine Gleichmäßigkeit der Farbe erwartet werden.

Chargen-empfindliche Farben wie z.B. Metallic-Farben, Seren (Prisma-Element-Farben) und Matt-Farben

- * Farbunterschiede zwischen den verschiedenen Coils sind fast nicht zu vermeiden. Es ist deshalb von großer Bedeutung, dass Sie bei Ihrer Bestellung deutlich pro Fassade spezifizieren.
- * Farbtongleichheit ist nicht gewährleistet, die Rückseitenlackierung kann mit Pfeilmarkierungen versehen sein.
- * Bei erneuter Lieferung oder Nachlieferung übernehmen wir für die Entstehung eventueller Farbunterschiede keine Haftung.
- * Wir haften auch nicht für Farbabweichungen zwischen unseren Produkten und den Produkten unserer Mitanbieter oder anderer Hersteller.

ACHTUNG: Eine RAL-Karte ist keine Farbdokumentation! Farbabweichungen zwischen unseren Produkten und der RAL-Karte können demzufolge nicht ausgeschlossen werden.

Weißrost

Verzinkte Profile können Weißrost und Profile, mit 55% AL Zinküberzug, Brunnenwasserschwärze bilden. Es besteht keine Haftung seitens SAB bei diesen Korrosionserscheinungen bei unsachgemäßer Lagerung.

Folie

SAB ist berechtigt, bei Bedarf alle Produkte mit Folie zu versehen.

Die Kosten für die Entfernung und Entsorgung der Folie gehen nicht zu Lasten von SAB. Die Schutzfolie, welche für diverse Produkte benötigt wird, sollte unverzüglich nach Lieferung, aber auf jeden Fall direkt nach der Montage entfernt werden.

Siehe Homepage: [Information Gesamtübersicht Profile S. A. B. Profil GmbH Niederaula](#)

Antikondensvlies

Vliesaufträge < 100 m² sind nur nach Rücksprache und gegen Aufpreis möglich.

Nicht möglich bei Zink/Aluzink und beidseitig HPS200 Ultra-Beschichtungen.

Profile mit Antikondensvlies müssen vollkommen trocken transportiert und gelagert werden.

Wichtig ist, dass die Profilbleche mit Antikondensvlies auf dem Bau gegen Kapillarwirkung, mit beispielsweise einem (Heißluft-) Fön, nachbehandelt werden. Das zu bearbeitende Vlies muss vor Ort an den Querüberlappungen und den Rändern über der Rinne in einer Breite von 200 mm behandelt werden und vor der Montage vollständig getrocknet sein.

Perforierung

Bitte geben Sie bei Bestellungen von gelochten Produkten deutlich die gewünschte Perforation an und kalkulieren Sie für das Perforieren eine zusätzliche Produktionszeit mit ein.

Gewichte, Längenbeschränkungen und maximale Stückzahlen pro Paket

Mindestens 3 Profilbleche pro Paket (maximale Anzahl siehe nachstehend)

Übersicht maximale Paketeinteilung (indikativ), wenn Paketgewichte nicht überschritten werden.

Bei Verwendung von Antikondensvlies verringert sich die maximale Anzahl Profile pro Paket.

Siehe Homepage: [Information Gesamtübersicht Profile S. A. B. Profil GmbH Niederaula](#)

ACHTUNG: Längendifferenzen in der Bestellung können die Paketeinteilung beeinflussen. Wir sind berechtigt, von der oben angegebenen Paketeinteilung und Verpackung abzuweichen, wenn dies für die Produktion notwendig ist.