



A Tata Steel Enterprise

### Profilübersicht SAB IJsselstein (Fassadeprofile - Trapez/Welle/Sidings)

Fassadeprofil	SAB 18/1064 SAB 18/988	SAB 27/1000	SAB 42/960	SAB 19/1050	SAB 30/1100	SAB 35/1035	SAB 40/915	SAB 45/900	SAB 50/1000	SAB-PO 23/250 (Micro)	SAB-PZ 40/300 (Micro)
<b>Blechdicken</b>	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,75 (HPS) - 0,88	0,75 (HPS) - 0,88
<b>min. Stückzahl/Paket</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
<b>max. Stückzahl/Paket</b>	150	150	100	150	100	150	50	50	75	80	80
<b>Vlies möglich</b>	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	-	-
<b>max. Stückzahl/Paket mit Vlies</b>	-	-	-	-	50	75	30	30	50	-	-
<b>max. kg Gewicht/Paket</b>	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	1.000	1.000
<b>minimale Fertigungslänge mm</b>	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1.000	800 / 1.000 für Micro
<b>maximale Fertigungslänge mm</b>	15.230	15.230	15.230	15.600	15.600	15.600	15.230	15.230	15.600	7.000	7.000
<b>Farbseite oben im Paket nach Produktion</b>	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>weiteres Zubehör</b>	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	-	-
<b>weiteres Zubehör</b>	-	-	-	-	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	-	-
<b>Schutzfolie möglich/Seite</b>	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B
<b>Typeprüfung</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein

Stand: April 2024



A Tata Steel Enterprise

**Profilübersicht SAB IJsselstein (Fassade - Designprofile/Flachblech/Kantteile)**

Fassadeprofil	SAB-Pyramid 19/470 und 19/520	SAB-Pyramid 37/460 und 37/510	SAB-Pyramid 50/882 und 50/1000	SAB-Diamond 40/440	SAB-Pagode 40/440	SAB-PD 22/500	SAB-Pyramid Blind 39/250	SAB-Twin 33/1000	SAB-Design (eigene Gestaltung)	SAB- Blockprofile 23/430 und 30/415	SAB-Merlon 30/415 (-75- 100-175) und 30/460	SAB-Robusta 45/440 (A-B-C)	Flachblech	Kantteile
<b>Blechdicken</b>	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	0,75 - 0,88 Stahl 0,70 - 1,00 Alu	0,75 - 1,25 Stahl 0,70 - 1,00 Alu	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
<b>min. Stückzahl/Paket</b>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
<b>max. Stückzahl/Paket</b>	60	60	60	60	40	60	72	75	40	40	40	40	< 3.000 = 50 > 3.000 = 25	-
<b>max. kg Gewicht/Paket</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500 2-4 m 1240 mm 1.500 4-6 m 1240 mm 1.500 2-4 m 1500 mm 1.500 4-6 m 1500 mm	-
<b>minimale Fertigungslänge mm</b>	280	280	280	280	280	280	350	200	280	280	280	280	2.000	400
<b>maximale Fertigungslänge mm</b>	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.000	12.000 Stahl 6.000 Alu	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Farbseite oben im Paket nach Produktion</b>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
<b>weiteres Zubehör</b>	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P3 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (Ver. Optionen)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	Perfo (P4 voll)	-	-
<b>Schutzfolie möglich/Seite</b>	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A	A
<b>Typeprüfung</b>	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	n / A	n / A

Stand: April 2024



A Tata Steel Enterprise

### Profilübersicht SAB IJsselstein (Kassette)

Kassette	SAB B65/450	SAB B90/400	SAB B90/500	SAB B90/600	SAB B100/600	SAB B110/600	SAB B120/600	SAB B130/600	SAB B140/600	SAB B145/600	SAB B160/600
<b>Blechdicken</b>	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
<b>min. Stückzahl/Paket</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>max. Stückzahl/Paket</b>	40	32	32	16	14	12	12	10	10	10	8
<b>max. kg Gewicht/Paket</b>	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>minimale Fertigungslänge mm *</b>	1.800	1.800	400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>maximale Fertigungslänge mm</b>	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>weiteres Zubehör</b>	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband	Dichtband
<b>weiteres Zubehör</b>	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)
<b>Schutzfolie möglich/Seite</b>	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>Typeprüfung</b>	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: April 2024

\* Kassetten in 1,50 mm nur ab 2.700 mm Länge



A Tata Steel Enterprise

## Profilübersicht SAB IJsselstein (Kaltdachprofile)

Kaltdachprofil	SAB 18/988	SAB 27/1000	SAB 42/960	SAB 19KD/1050	SAB 30KD/1000-S	SAB 45KD/1000	SAB 58KD/1000-S
Blechdicken	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,63 - 1,50
min. Stückzahl/Paket	3	3	3	3	3	3	3
max. Stückzahl/Paket	150	150	100	150	100	75	75
Vlies möglich	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,25	0,63 - 1,25	0,75 - 1,25
max. Stückzahl/Paket mit Vlies	150	150	100	150	50	50	50
max. kg Gewicht/Paket	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	15.230	15.230	15.230	15.600	15.600	15.600	15.600
Farbseite oben im Paket nach Produktion	B	B	A	B	A	A	A
weiteres Zubehör möglich	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Schutzfolie möglich/Seite	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B
Typeprüfung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: April 2024



A Tata Steel Enterprise

### Profilübersicht SAB IJsselstein (Kalt- und Warmdachprofile)

Warmdachprofil	SAB 35R/1035	SAB 40R/915	SAB 50R/1000	SAB 70R/800	SAB 85R/1120	SAB 106R/750	SAB 110R/1000	SAB 135R/930	SAB 153R/840	SAB 158R/750	SAB 200R/750
Blechdicken	0,63 - 1,50	0,63 - 1,25	0,63 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - <b>1,00</b>	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50	0,75 - 1,50
min. Stückzahl/Paket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
max. Stückzahl/Paket	150	50	75	75	75	0,75-0,88 = 60 1,00 = 55 1,13-1,50 = 50	0,75-0,88 = 50 1,00 = 33	0,75-0,88 = 35 1,00 = 33 1,13-1,50 = 30	0,75-0,88 = 30 1,00 = 28 1,13 = 25 1,25 = 22 1,50 = 18	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23 1,13 = 20 1,25 = 19 1,50 = 16	0,75-0,88 = 30 1,00 = 24 1,13 = 20 1,25 = 17 1,50 = 13
Vlies möglich	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,63 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	<b>0,88</b> - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00
max. Stückzahl/Paket mit Vlies	150	150	75	75	75	0,75-0,88 = 55 1,00 = 50 1,13-1,50 = 45	0,75-0,88 = 45 1,00 = 28	0,75-0,88 = 30 1,00 = 28 1,13-1,50 = 25	0,75-0,88 = 25 1,00 = 23 1,13 = 20 1,25 = 17 1,50 = 13	0,75-0,88 = 20 1,00 = 18 1,13 = 15 1,25 = 14 1,50 = 11	0,75-0,88 = 19 1,00 = 16
max. kg Gewicht/Paket	2.250	2.250	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
minimale Fertigungslänge mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
maximale Fertigungslänge mm	15.200	15.200	15.200	24.500	25.400	24.500	27.500	25.400	27.500	27.500	27.500
Farbseite oben im Paket nach Produktion	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B
Pakete drehen möglich für Vakuumhebers (min. L = 5.000 mm)	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
weiteres Zubehör möglich	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 voll)	Perfo (P3 und P4 L-B)	Perfo (P3 und P4 L-B)	Perfo (P3 und P4 L-B)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S)	Perfo (P3 L-S und P4 L-B)
weiteres Zubehör möglich	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
weiteres Zubehör möglich	-	-	-	-	-	SAB-Rainwater Solution	-	SAB-Rainwater Solution	SAB-Rainwater Solution	SAB-Rainwater Solution	-
weiteres Zubehör möglich	-	-	-	-	-	-	-	Stahlgüte S350	Stahlgüte S350	Stahlgüte S350	Stahlgüte S350
weiteres Zubehör möglich	-	-	-	-	-	-	-	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval	FM-Approval
Schutzfolie möglich/Seite	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B
Typeprüfung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Stand: April 2024